

Link do produktu: <https://lm-armatura.pl/osadnik-kolnierzowy-typu-y-faf-2500-dn-25100-pn-16-fig821-p-3259.html>



# Osadnik kołnierzowy typu "Y" FAF 2500 DN 25/100 PN 16 fig.821

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Cena brutto      | 143,99 zł                    |
| Cena netto       | 117,07 zł                    |
| Dostępność       | Na zamówienie ( przedpłata ) |
| Czas wysyłki     | 3 dni                        |
| Numer katalogowy | APF025FAF2500.1              |
| Producent        | IDMAR                        |

## Opis produktu

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Właściwości produktu:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Korpus i pokrywa, żeliwo GG25.</li><li>Filtr, 100 oczek, stal nierdzewna SAE-304</li><li>Zbrojenie filtra, stal nierdzewna SAE-304, zaprojektowane do nie zwiększania współczynnika oporu (Kv)</li><li>Wymiary zamocowania osadnika zgodne z DIN 3202 F1</li><li>Kołnierze zgodne z ISO 7005-2</li><li>Filtry z inną liczbą oczek dostępne zgodnie z życzeniem klienta.</li></ul> |  |
| <b>Zastosowanie:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Para, zimna woda, gorąca woda, w instalacjach gorącej wody o zwiększonym ciśnieniu. płyny bez właściwości kwasowych i alkalicznych, sprężone powietrze.                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <b>Temperatura eksploatacji</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| <b>MAX. +200° C , 392°F</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |