

Link do produktu: <https://lm-armatura.pl/przepustnica-klapowa-faf-3500-typ-epdm-dn-300-pn-16-p-3220.html>



PRZEPUSTNICA KLAPOWA FAF 3500 TYP EPDM DN 300 PN 16

Cena brutto	4 756,43 zł
Cena netto	3 867,02 zł
Dostępność	Na zamówienie (przedpłata)
Numer katalogowy	3000FAF3500E
Producent	IDMAR

Opis produktu

Właściwości produktu:

Korpus - ENGJL - 250 żeliwo

Dysk - stal nierdzewna 304

Trzpień - stal nierdzewna 420

Opcje gniazda EPDM, Viton , NBR

Łatwy demontaż uszczelki.

Dwa oringi na trzpieniu w celu lepszego uszczelnienia

Łatwość instalacji

Współpracuje z siłownikami pneumatycznymi i elektrycznymi

Zastosowanie:

Przepustnice FAF 3500 i FAF 3600 są generalnie używane w instalacjach wody pitnej i systemach ogrzewania (zimna, ciepła woda). Przepustnice są także stosowane w przemyśle spożywczym, chemicznym i petrochemicznym itp.

Uszczelnienie EPDM

-20° C do +130° C

Właściwości:

Odporność na światło słoneczne, ozon i starzenie atmosferyczne. Słaba odporność na oleje i paliwo. Dobra odporność cieplna i ciśnieniowa

Odpowiednie do:

Mniej niż 10% kwasów organicznych i nieorganicznych, alkoholi, soli zasadowych i roztworów, suchych mas, ciepłej i zimnej wody, pary.

Uszczelnienie NBR

-20° C do +110° C

Właściwości:

Donra odpornosc na węglowodory, ropę naftową, paliwa. Szeroko używana z większością olejów, hydraulicznych płynów, alkoholi, węglowodorów, żywności i płynów spożywczych.

Uszczelnienie VITON

-20° C do +200° C

Właściwości:

Doskonała odporność cieplna i chemiczna. Dobre właściwości mechaniczne i fizyczne

Odpowiednie do:

Wszystkich kwasow aromatycznych, alifatycznych i chlorowych węglowodorów. Nie dla ketonów, estrów w połączeniu z gorącą wodą i olejem.