Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 18:05

Link do produktu: https://lm-armatura.pl/przepustnica-klapowa-faf-3500-typ-epdm-dn-50-pn-16-p-3217.html



PRZEPUSTNICA KLAPOWA FAF 3500 TYP EPDM DN 50 PN 16

Cena brutto	**221,50 zł**
Cena netto	**180,08 zł**
Dostępność	**Na zamówienie (przedpłata)**
Numer katalogowy	**050FAF3500E**
Producent	**IDMAR**

Opis produktu

Właściwości produktu:

Korpus - ENGJL - 250 żeliwo

Dysk - stal nierdzewna 304

Trzpień - stal nierdzewna 420

Opcje gniazda EPDM, Viton , NBR

Łatwy demontaż uszczelki.

Dwa oringi na trzpieniu w celu lepszego uszczelnienia

Łatwość instalacji

Współpracuje z siłownikami pneumatycznymi i elektrycznymi

Zastosowanie:

Przepustnice FAF 3500 i FAF 3600 są generalnie używane w instalacjach wody pitnej i systemach ogrzewania (zimna, ciepła woda). Przepustnice sa także stosowane w przemyśle spożywczym, chemicznym i petrochemicznym itp.

Uszczelnienie EPDM

-20° C do +130° C

Włąściwości:

Odpornośc na światło słoneczne, ozon i starzenie atmosferyczne. Słaba odpornośc na oleje i paliwo. Dobra odpornośc cieplna i ciśnienowa

Odpowiednie do:

Mniej niż 10% kwasów organicznych i nieorganicznych, alkoholi, soli zasadowych i roztworów, suchych mas, cipłej i zimnej wody, pary.

Uszczelnienie NBR

-20° C do +110° C

Właściwości:

Donra odpornosc na weglowodory, ropę naftową, paliwa. Szeroko używana z wiekszością olejów, hydraulicznych płynów, alkoholi, weglowodorów, żywności i plynów spożywczych.

Uszczelnienie VITON

-20° C do +200° C

Właściwości:

Doskonała odpornośc cieplna i chemiczna. Dobre właściwości mechaniczne i fizyczne

Odpowiednie do:

Wszystkich kwasow aromatycznych, alifatycznych i chlorowych węglowodorów. Nie dla ketonów, estrów w połączeniu z gorącą wodą i olejem.