

Link do produktu: <https://lm-armatura.pl/przepustnica-klapowa-faf-3500-typ-epdm-dn-80-pn-16-p-3221.html>



PRZEPUSTNICA KLAPOWA FAF 3500 TYP EPDM DN 80 PN 16

Cena brutto	261,74 zł
Cena netto	212,80 zł
Dostępność	Na zamówienie (przedpłata)
Numer katalogowy	080FAF3500E
Producent	IDMAR

Opis produktu

Właściwości produktu:

Korpus - ENGJL - 250 żeliwo

Dysk - stal nierdzewna 304

Trzpień - stal nierdzewna 420

Opcje gniazda EPDM, Viton , NBR

Łatwy demontaż uszczelki.

Dwa oringi na trzpieniu w celu lepszego uszczelnienia

Łatwość instalacji

Współpracuje z siłownikami pneumatycznymi i elektrycznymi

Zastosowanie:

Przepustnice FAF 3500 i FAF 3600 są generalnie używane w instalacjach wody pitnej i systemach ogrzewania (zimna, ciepła woda). Przepustnice są także stosowane w przemyśle spożywczym, chemicznym i petrochemicznym itp.

Uszczelnienie EPDM

-20° C do +130° C

Właściwości:

Odporność na światło słoneczne, ozon i starzenie atmosferyczne. Słaba odporność na oleje i paliwo. Dobra odporność cieplna i ciśnieniowa

Odpowiednie do:

Mniej niż 10% kwasów organicznych i nieorganicznych, alkoholi, soli zasadowych i roztworów, suchych mas, ciepłej i zimnej wody, pary.

Uszczelnienie NBR

-20° C do +110° C

Właściwości:

Donra odpornosc na węglowodory, ropę naftową, paliwa. Szeroko używana z większością olejów, hydraulicznych płynów, alkoholi, węglowodorów, żywności i płynów spożywczych.

Uszczelnienie VITON

-20° C do +200° C

Właściwości:

Doskonała odporność cieplna i chemiczna. Dobre właściwości mechaniczne i fizyczne

Odpowiednie do:

Wszystkich kwasow aromatycznych, alifatycznych i chlorowych węglowodorów. Nie dla ketonów, estrów w połączeniu z gorącą wodą i olejem.