

Link do produktu: <https://lm-armatura.pl/uszczelka-ibc-do-polaczen-kołnierzowych-dn-15-do-kołnierzy-pn-1040-para-200-c-p-5311.html>



Uszczelka IBC do połączeń kołnierzowych DN-15 (do kołnierzy PN-10/40)- para +250 C

Cena brutto	1,30 zł
Cena netto	1,06 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	46015162G1000
Producent	GAMBIT

Opis produktu

Płyta AF-1000® typ 226

ZASTOSOWANIE:

Płyta uszczelkarska stosowana w wysokotemperaturowych połączeniach kołnierzowych, przy dużych skokach ciśnienia i prędkościach przepływu medium w instalacjach. Charakteryzuje się wysoką odpornością mechaniczną. Znajduje zastosowanie w motoryzacji. Nie jest zalecana do pracy w kwasach i alkaliach. Dla pracy w parze należy zwrócić uwagę na odpowiednie zaciski montażowe. Odporna na wodę, parę wodną, naftę, benzynę paliwa i oleje.

AF-1000® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Gambit Lubawka Sp. z o.o. bądź spółek zależnych.

NORMA : EN 1514-1 WYMIAR : 51x22x2 -(dla kołnierzy PN-10/40)

Płyta uszczelkarska GAMBIT AF-1000 wykonana jest na bazie włókien aramidowych KEVLAR®, włókien mineralnych oraz wypełniaczy powiązanych lepiszczem na bazie kauczuku NBR, zbrojona siatką stalową ocynkowaną.

KEVLAR® jest znakiem handlowym lub zarejestrowanym znakiem handlowym E.I. du Pont Nemours and Company bądź spółek zależnych.

Oznaczenie wg DIN 28091-2:

Dopuszczenia/Certyfikaty

Maksymalne warunki pracy:	
Temperatura chwilowa	°C
Temperatura pracy ciągłej	°C
Temperatura pracy ciągłej w parze	°C
Ciśnienie	MPa

Standardowe grubości płyt

Wymiary:

mm

/grubości powyżej 5,0mm wykonywane jako klejone/

Standardowe wielkości arkusza

mm

/wielkość arkusza wg uzgodnień w zakresie 1500x3000/