

Link do produktu: <https://lm-armatura.pl/uszczelka-ibc-do-polaczen-kołnierzowych-dn-15-do-kołnierzy-pn-1040-para-200-c-p-5324.html>



# Uszczelka IBC do połączeń kołnierzowych DN-300 (do kołnierzy PN-16)- para +250 C

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto      | 72,80 zł           |
| Cena netto       | 59,19 zł           |
| Dostępność       | Dostępność - 3 dni |
| Numer katalogowy | 46300162G1000      |
| Producent        | GAMBIT             |

## Opis produktu

## Płyta AF-1000® typ 226

### ZASTOSOWANIE:

Płyta uszczelkarska stosowana w wysokotemperaturowych połączeniach kołnierzowych, przy dużych skokach ciśnienia i prędkościach przepływu medium w instalacjach. Charakteryzuje się wysoką odpornością mechaniczną. Znajduje zastosowanie w motoryzacji. Nie jest zalecana do pracy w kwasach i alkaliach. Dla pracy w parze należy zwrócić uwagę na odpowiednie zaciski montażowe. Odporna na wodę, parę wodną, naftę, benzynę paliwa i oleje.

AF-1000® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Gambit Lubawka Sp. z o.o. bądź spółek zależnych.

**NORMA : EN 1514-1 WYMIAR : 384x324x2 -( dla kołnierzy PN-16)**

łyta uszczelkarska GAMBIT AF-1000 wykonana jest na bazie włókien aramidowych KEVLAR®, włókien mineralnych oraz wypełniaczy powiązanych lepiszczem na bazie kauczuku NBR, zbrojona siatką stalową ocynkowaną.

KEVLAR® jest znakiem handlowym lub zarejestrowanym znakiem handlowym E.I. du Pont Nemours and Company bądź spółek zależnych.

### Oznaczenie wg DIN 28091-2:

### Dopuszczenia/Certyfikaty

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| <b>Maksymalne warunki pracy:</b>  |     |
| Temperatura chwilowa              | °C  |
| Temperatura pracy ciągłej         | °C  |
| Temperatura pracy ciągłej w parze | °C  |
| Ciśnienie                         | MPa |

---

**Standardowe grubości płyt**

**Wymiary:**

mm

**/grubości powyżej 5,0mm wykonywane jako klejone/**

**Standardowe wielkości arkusza**

mm

**/wielkość arkusza wg uzgodnień w zakresie 1500x3000/**