Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 01:37

Link do produktu: https://lm-armatura.pl/uszczelka-ibc-do-polaczen-kolnierzowych-dn-15-do-kolnierzy-pn-1040-para-200-c-p-5328.html



Uszczelka IBC do połączeń kołnierzowych DN-600 (do kołnierzy PN-16)- para +250 C

Cena brutto	**267,10 zł**
Cena netto	**217,15 zł**
Dostępność	**Dostępność - 3 dni**
Numer katalogowy	**46600162G1000**
Producent	**GAMBIT**

Opis produktu

—

Płyta AF-1000® typ 226

ZASTOSOWANIE:

Płyta uszczelkarska stosowana w wysokotemperaturowych połączeniach kołnierzowych, przy dużych skokach ciśnienia i prędkościach przepływu medium w instalacjach. Charakteryzuje się wysoką odpornością mechaniczną. Znajduje zastosowanie w motoryzacji. Nie jest zalecana do pracy w kwasach i alkaliach. Dla pracy w parze należy zwrócić uwagę na odpowiednie zaciski montażowe. Odporna na wodę, parę wodną, naftę, benzynę paliwa i oleje.

AF-1000® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Gambit Lubawka Sp. z o.o. bądź spółek zależnych.

NORMA : EN 1514-1 WYMIAR : 734x610x2 -(dla kołnierzy PN-16)

łyta uszczelkarska GAMBIT AF-1000 wykonana jest na bazie włókien aramidowych KEVLAR®, włókien mineralnych oraz wypełniaczy powiązanych lepiszczem na bazie kauczuku NBR, zbrojona siatką stalową ocynkowaną.

KEVLAR® jest znakiem handlowym lub zarejestrowanym znakiem handlowym E.I. du Pont Nemours and Company bądź spółek zależnych.

Oznaczenie wg DIN 28091-2:

Dopuszczenia/Certyfikaty

Maksymalne warunki pracy:	
Temperatura chwilowa	^{0}C
Temperatura pracy ciągłej	^{0}C
Temperatura pracy ciągłej w parze	^{0}C
Ciśnienie	MPa

Wymiary:

Standardowe grubości płyt	mm
/grubości powyżej 5,0mm wykonywane jako klejone/	
Standardowe wielkości arkusza	mm
/wielkość arkusza wg uzgodnień w zakresie 1500x3000/	