

Link do produktu: <https://lm-armatura.pl/uszczelka-plaska-kolnierkowa-dn125-pn16-ptfeteflon-p-5101.html>



# Uszczelka płaska kołnierkowa DN125 PN16 PTFE/teflon

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto      | 45,64 zł           |
| Cena netto       | 37,11 zł           |
| Dostępność       | Dostępność - 3 dni |
| Numer katalogowy | PTFE125/16         |
| Producent        | SINOGRAPH          |

## Opis produktu

uszczelka typ IBC wg. normy EN1514-1  
materiał PTFE - grubość 2-3 mm  
możliwość wykonania uszczelek wg. wymiarów zleceńodawcy

**PTFE - Politetrafluoroetylen, Teflon** (Teflon to marka należąca do firmy DuPont) wykazuje niezwykłą odporność chemiczną. PTFE jest niepalny i może być stosowany do 260 ° C (300 ° C przez krótki okres czasu). Współczynnik tarcia PTFE jest niezwykle niski i pokazuje efekt samodzielnego smarowania o stałych właściwościach mechanicznych, co sprawia, że wyroby teflonowe szczególnie nadają się do łożysk, pierścieni, płyt ślizgowych / dociskowych.

|                                                |
|------------------------------------------------|
|                                                |
| • Maksymalna temperatura: C 300 ° C            |
| • Minimalna temperatura: C -200 ° C            |
| • Temperatura topnienia: C 330 ° C             |
| • Wytrzymałość na rozciąganie: 6240 psi        |
| • Wytrzymałość R58                             |
| • Odporność na promieniowanie UV: Bardzo dobra |