

Link do produktu: <https://lm-armatura.pl/uszczelka-plaska-kolnierzowa-dn15-pn1640-ptfeteflon-p-5092.html>



Uszczelka płaska kołnierzowa DN15 PN16/40 PTFE/teflon

Cena brutto	4,45 zł
Cena netto	3,62 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Producent	SINOGRAF

Opis produktu

uszczelka typ IBC wg. normy EN1514-1
materiał PTFE - grubość 2-3 mm
możliwość wykonania uszczelek wg. wymiarów zleceniodawcy

PTFE - Politetrafluoroetylen, Teflon (Teflon to marka należąca do firmy DuPont) wykazuje niezwykłą odporność chemiczną. PTFE jest niepalny i może być stosowany do 260 ° C (300 ° C przez krótki okres czasu). Współczynnik tarcia PTFE jest niezwykle niski i pokazuje efekt samodzielnego smarowania o stałych właściwościach mechanicznych, co sprawia, że wyroby teflonowe szczególnie nadają się do łożysk, pierścieni, płyt ślizgowych / dociskowych.

- Maksymalna temperatura: C 300 ° C
- Minimalna temperatura: C -200 ° C
- Temperatura topnienia: C 330 ° C
- Wytrzymałość na rozciąganie: 6240 psi
- Twardość: R58
- Odporność na promieniowanie UV: Bardzo dobra