Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 00:45

Link do produktu: https://lm-armatura.pl/uszczelka-plaska-kolnierzowa-dn25-pn1640-ptfeteflon-p-5094.html



# Uszczelka płaska kołnierzowa DN25 PN16/40 PTFE/teflon

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **7,40 zł** |
| Cena netto | **6,02 zł** |
| Dostępność | **Dostępność - 3 dni** |
| Numer katalogowy | **PTFE25/40** |
| Producent | **SINOGRAF** |

## Opis produktu

uszczelka typ IBC wg. normy EN1514-1
materiał PTFE - grubośc 2-3 mm
mozliwośc wykonania uszczelek wg. wymiarów zleceniodawcy

**PTFE – *Politetrafluoroetylen, Teflon* (Teflon to marka należąca do firmy DuPont) wykazuje niezwykłą odporność chemiczną. PTFE jest niepalny i może być stosowany do 260 ° C (300 ° C przez krótki okres czasu). Współczynnik tarcia PTFE jest niezwykle niski i pokazuje efekt samodzielnego smarowania o stałych właściwościach mechanicznych, co sprawia, że wyroby teflonowe szczególnie nadają się do łożysk, pierścieni, płyt ślizgowych / dociskowych.**

- Maksymalna temperatura: C 300 ° C
- Minimalna temperatura: C -200 ° C
- Temperatura topnienia: C 330 ° C
- Wytrzymałość na rozciąganie: 6240 psi
- Twardość: R58
- Odporność na promieniowanie UV: Bardzo dobra